

4 fils

| | Surjet 4 fils Pages 15, 33 | Extensible Page 33 | Surjet décoratif Page 46 | Fronces Page 47 |
|---|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| Boucleur inférieur Pré-tension | STD | STD | STD | STD |
| Aiguilles | G D | G D | G D | G D |
| Boucleurs | SUP INF | SUP INF | SUP INF | SUP INF |
| Tensions | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 5 5 1-2 6 | 3 3 3 3 |
| Longueur point | 2,5 à 3,5 | 2,5 à 3,5 | 3-4 | 3-4 |
| Différentiel | 1 | 1 à 2 | 1 | 2 |
| Doigt de chaînage (convertisseur roulotté) | S | S | S | S |
| Couteau | Actif | Actif | Actif | Actif |
| Largeur de coupe | Ajuster | Ajuster | Ajuster | Ajuster |
| Convertisseur 2 fils | Non | Non | Non | Non |

3 fils

| | Surjet 3 fils large Pages 16, 33 | Surjet 3 fils étroit Pages 16, 33 | Ourlet roulé Page 42 | Bordure picot Page 42 | Ourlet étroit Page 42 |
|---|---|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Boucleur inférieur Pré-tension | STD | STD | TIGHT | TIGHT | STD |
| Aiguilles | G / | / D | / D | / D | / D |
| Boucleurs | SUP INF | SUP INF | SUP INF | SUP INF | SUP INF |
| Tensions | 3 - 3 3 | - 3 3 3 | - 3 3 3 | - 3 3 3 | - 4 3 3 |
| Longueur point | 2 à 3,5 | 2 à 3,5 | R | 3-4 | R |
| Différentiel | Ajuster selon tissu | Ajuster selon tissu | 1 | 1 | 1 |
| Doigt de chaînage (convertisseur roulotté) | S | S | R | R | R |
| Couteau | Actif | Actif | Actif | Actif | Actif |
| Largeur de coupe | Ajuster | Ajuster | Ajuster | Ajuster | Ajuster |
| Convertisseur 2 fils | Non | Non | Non | Non | Non |

3 fils

| | | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | Nervures Page 48 | Couture plate Page 49 | | | |
| Boucleur inférieur Pré-tension | STD | STD | | | |
| Aiguilles Boucleurs | / D SUP INF | G / SUP INF | | | |
| Tensions | - 4 5-7 2-4 | 0-2 - 0 6-7 | | | |
| Longueur point | R | 3-4 | | | |
| Différentiel | 1 | 1 | | | |
| Doigt de chaînage (convertisseur roulotté) | R | S | | | |
| Couteau | Inactif | Inactif | | | |
| Largeur de coupe | - | - | | | |
| Convertisseur 2 fils | Non | Non | | | |

2 fils

| | Surjet 2 fils large Page 17 | Surjet 2 fils étroit Page 17 | Ourlet roulé Page 41 | Couture plate Page 49 |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Boucleur inférieur Pré-tension | TIGHT | TIGHT | TIGHT | STD |
| Aiguilles | G / | / D | / D | G / |
| Boucleurs | / INF | / INF | / INF | / INF |
| Tensions | 3 - - 3 | - 3 - 3 | - 4 - 3 | 0-2 - - 7 |
| Longueur point | 2,5 à 3,5 | 2,5 à 3,5 | R | 3-4 |
| Différentiel | Ajuster selon tissu | Ajuster selon tissu | 1 | 1 |
| Doigt de chaînage (convertisseur roulotté) | S | S | R | S |
| Couteau | Actif | Actif | Actif | Inactif |
| Largeur de coupe | Ajuster | Ajuster | Ajuster | Ajuster |
| Convertisseur 2 fils | Oui | Oui | Oui | Oui |