



**Occorrente:**

4 gomitoli superwah Bouton d'Or  
(200m x 50 gr)

Ferri dritti 3 mm

(se usate la lana doppiata usate i ferri  
del 5 mm)

1 bottone automatico

Ago da lana

Taglia 3 anni circa

<http://www.ravelry.com/patterns/library/gilet-noeud-noeud>

<http://www.ravelry.com/designers/sophie-missgraindesel>

<http://missgraindesel.canalblog.com/>

## ***Gilet noeud noeud*** di [Sophie Missgraindesel](http://www.ravelry.com/designers/sophie-missgraindesel)

Punti tecniche e abbreviaz:

grana di riso = 1 dir, 1 rov – nel ferro seguente, dir su rov , rov su dir

maglia rasata= un ferro dir, un ferro rov

Cardigan a maglia rasata con bordi a grana di riso, si inizia dal bordo dietro, proseguendo il lavoro fino allo scalfio, quindi si aumentano le maglie per le maniche, e si continua sul davanti del cardigan.

Il fiocco è realizzato in un secondo tempo e cucito sul davanti destro, per la chiusura cucire sotto il fiocco un bottone automatico.

E' delizioso!

Avviare 60 maglie.

10 ferri a grana di riso

Proseguire per 40 ferri a maglia rasata, terminati i quali avviare a nuovo, (per le maniche) 28 maglie all'inizio dei prossimi due ferri (116m).

Continuare lavorando a maglia rasata con le prime ed ultime 10 maglie a grana di riso per 28 ferri:

**10 m grana di riso – 96 maglie a maglia rasata – 10 maglie grana di riso**

Prossimo ferro, impostazione bordo scollatura dietro:

**10 m grana di riso, 28 m maglia rasata, 40 m grana di riso, 28 m maglia rasata, 10 m grana di riso**

Ripetere per 10 ferri.

Prossimo ferro, per la scollatura:

**10 m grana di riso, 28 m maglia rasata, 10 m grana di riso, intrecciare 20 maglie, 10 m grana di riso, 28 m maglia rasata, 10 m grana di riso**

Divisione del lavoro:

Tagliare il filo e lasciare in attesa le 48 m del davanti sinistro, continuare il lavoro sul davanti destro per 10 ferri:

**10 m grana di riso, 28 m maglia rasata, 10 m grana di riso**

Alla fine del decimo ferro avviare a nuovo 14 maglie (62m), continuare il lavoro per 10 ferri :  
**24 m grana di riso (bordo scollatura dav), 28 m maglia rasata, 10 m grana di riso**

Prossimo ferro, continuare per 18 ferri:  
**10 m grana di riso, 42 m maglia rasata, 10 m grana di riso**

Al termine dei 18 ferri, intrecciare 28 maglie (fine manica) dalla parte opposta alla scollatura e proseguire per 40 ferri:  
**24 m maglia rasata, 10 m grana di riso**

Al termine dei quali lavorare 10 ferri a grana di riso, di seguito intrecciare tutte le maglie.

Attaccare il filo al davanti sinistro e lavorarlo come per il davanti destro ma in modo speculare.

### **Confezione**

Cucire i fianchi e le maniche sotto.

### **Fiocco**

E' composto da due pezzi:

Avviare 14 m e lavorare 80 ferri a grana di riso, intrecciare tutte le maglie.

Avviare 7 m e lavorare a grana di riso per 30 ferri.

Cucire in tondo il pezzo più largo, piegarlo tenendo la cucitura nella metà sotto, quindi cucire il nastro più piccoli sulla metà del fiocco stringendo e fissando sul rov.

Cucire il fiocco sul davanti destro e applicare sotto il bottone automatico.

**Miss Grain de Sel**

Traduzione di B.Ajroldi [www.tricotting.com](http://www.tricotting.com)

